

Qualität – Schicht um Schicht

SOLOCRYL Optima-Lasur



Neue Technologien gepaart mit Erfahrung schützen lasierte Holzfenster und die natürliche Holzstruktur bleibt erhalten.

Mit SOLOCRYL Optima-Lasuren bleibt die natürliche Struktur von Holzfenster mit einer einzigartigen Tiefenwirkung erhalten. Ganz sicher!



KARL BUBENHOFER AG

SOLOCRYL Optima-Lasur

Eigenschaften

SOLOCRYL Optima-Lasuren sind in einem hohen Masse sehr transparent, einfach und sicher zu verarbeiten. In Kombination mit SOLOCRYL Finishprimer Farblos, SOLOCRYL Aquabloc Farblos oder SOLOCRYL Isolit Farblos als Grundierung wird der grösstmögliche Schutz erzielt.

Alle SOLOCRYL Optima-Lasuren sind mit Lichtschutzmitteln und UV-Absorbern ausgerüstet. Zudem werden zur Pigmentierung UV-reflektierende Eisenoxidpigmente verwendet. Dadurch wird die Wetterbeständigkeit zusätzlich verbessert.

Vorteile

- Durch die hohe Transparenz bleibt die natürliche Holzstruktur erhalten.
- SOLOCRYL Optima-Lasuren können mittels Airmix oder Airless bis zu einer Trockenfilmdicke von 100 µm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden, was die Verarbeitungssicherheit erhöht.
- Die spezielle Pigmentierung ergibt eine wolken- und streifenfreie Farbgebung und es wird eine sehr gute Wetterbeständigkeit erreicht. Weisse Lasuren sind jedoch unter SOLOCRYL Optima-Innenlasuren erhältlich.
- Das Sortiment beinhaltet neu drei Glanzstufen von stumpfmatt bis seidenmatt. So können alle Kundenwünsche abgedeckt werden.
- Die neue SOLOCRYL Naturöllasur Farblos Stumpfmatt entspricht dem Trend, Holz möglichst natürlich aussehen zu lassen und trotzdem zu schützen.
- Alle SOLOCRYL Optima-Lasuren werden mit der Umweltetikette D ausgezeichnet und erfüllen somit den Minergiestandard Eco.



Sortiment

Grundierungen

- Art. 13748 SOLOCRYL Finishprimer Farblos
- Art. 13836 SOLOCRYL Aquabloc Farblos
- Art. 14589 SOLOCRYL Isolit Farblos

Pigmentierte Lasuren

- Art. 14521 SOLOCRYL Optima-Lasur Seidenmatt
- Art. 14522 SOLOCRYL Optima-Lasur Matt
- Art. 14523 SOLOCRYL Optima-Lasur Stumpfmatt
- Art. 14528 SOLOCRYL Optima-Innenlasur Seidenmatt
- Art. 14529 SOLOCRYL Optima-Innenlasur Matt
- Art. 14530 SOLOCRYL Optima-Innenlasur Stumpfmatt

Farblose Lasuren

- Art. 14524 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Seidenmatt
- Art. 14525 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Matt
- Art. 14526 SOLOCRYL Optima-Lasur Farblos Stumpfmatt
- Art. 14527 SOLOCRYL Naturöllasur Stumpfmatt.



KARL BUBENHOFER AG, Hirschenstrasse 26, CH-9201 Gossau SG, Tel. +41 (0)71 387 41 41, Fax +41 (0)71 387 41 51
www.kabe-farben.ch, Baufarben – Putze – Fassadendämmung – Industrielacke – Pulverlacke

KABE Farben, Gesellschaft m.b.H., Langegasse 31, A-6850 Dornbirn, Tel. +43 (0)5572 21 568, Fax +43 (0)5572 20 946